



Toldo Pivotante

METRO

TOLDO PIVOTANTE METRO

ROLLUX®
CORTINAS • TOLDOS • PERSIANAS

✓ ¿Por qué preferir Toldos Rollux®?

- Permite **aprovechar al máximo los espacios** exteriores como terrazas o balcones con una excelente protección del sol y la lluvia.
- Ideal para crear espacios exteriores acogedores, atractivos y bien protegidos.
- Ayuda a mantener un clima fresco y agradable regulando la incidencia directa de la luz en un espacio exterior o interior.
- Entregan privacidad, protección y diseño.
- Resistente al viento y a la lluvia.



Sistemas Disponibles:

- ✓ Sistema Manual
- ✓ Sistema Motorizado

TOLDOS PIVOTANTE METRO

ROLLUX®
CORTINAS • TOLDOS • PERSIANAS

✓ Consideraciones Importantes:

- Los Toldos Pivotantes Metro permiten el eficiente control solar, cortando los rayos solares inclusive en horas de puesta del sol.
- Accionamiento Manual es operado mediante una manivela de giro, la cual deberá emplear para extender o recoger la tela, teniendo especial cuidado al momento de extenderla, pues el sistema no cuenta con un tope para su operación.
- Considerar que el Toldo Pivotante Metro posee una caída de la tela considerable, y por consiguiente la barra frontal podría llegar a una altura de pase de las personas, prever la altura adecuada para evitar daños o perjuicios del usuario.
- El sistema Motorizado permite la operación del toldo desde un control remoto, sugerido para toldos de grandes dimensiones.
- Los tolos Pivotantes Metro son sugeridos a su vez para fachadas e ingresos a tiendas, así como locales comerciales como patios de comida entre otros.
- Se recomienda que los Toldos de grandes dimensiones sean ordenados con el accionamiento motorizado, que permita la operación a través del control remoto asegurando su óptimo funcionamiento y manipulación.
- Para un funcionamiento más seguro y confortable se sugiere el empleo de los sensores de viento y de sol.

Sensor de Sol



Sensor de Viento





TOLDOS PIVOTANTE METRO



✓ Recomendación de Mantenimiento y Limpieza:

Para una mayor durabilidad de sus toldos aconsejamos una limpieza periódica, mínimo una vez al mes para evitar el deterioro prematuro del producto. Para limpiar la Tela Acrílica del Toldo no es necesario desinstalar el producto, siga los siguientes pasos:

1. Cepille o aspire la tierra suelta utilizando un cepillo de cerdas suaves.
2. Riéguela con una manguera.
3. Prepare una mezcla de agua (máx. 30°C) con jabón neutro (NO utilizar detergentes, abrasivos o disolventes).
4. Permita que el jabón remoje el textil.
5. Enjuague perfectamente con bastante agua.
6. Secar totalmente al aire libre antes de enrollar. Nunca emplee aire caliente.

Para limpiar una mancha es posible utilizar una esponja o cepillo suave con agua y jabón neutro, luego enjuagar con agua limpia y dejar la tela abierta hasta que seque completamente. Nunca emplee agua caliente.

✓ Garantía Rollux®:

Los Toldos Rollux® cuentan con **una garantía de 6 años** a partir de la fecha de compra, la cual contempla reparación o cambio del producto por materiales defectuosos de fábrica. Esta garantía no es aplicable a daños ocasionados por accidentes, alteraciones, mal uso, abuso, instalación, retiro o desinstalación por parte de personal ajeno a Rollux®, por no seguir el instructivo de manejo, limpieza y mantenimiento del producto. Esta garantía no es aplicable a daños causados por el deterioro o desgaste normal del producto.

Se excluyen de la garantía todos los gastos de desmontaje, fletes, instalación e indemnización de cualquier tipo, los que deben ser asumidos por el cliente.

En el caso de persianas y cortinas motorizadas, la garantía no aplica si el motor ha sido abierto, desmantelado o devuelto con clara evidencia de mal uso cualquier otro daño, por técnicos o personal ajeno a Rollux®.

No cubre defectos o daños a la exposición de nuestros productos a ambientes húmedos que fueran excesivamente agresivos, o agentes corrosivos tales como salinidad de la costa, humedad o químicos existentes en lugares cerrados.

La empresa Rollux® no se hace responsable por fallas constructivas o de diseño que puedan quedar en evidencia al momento de la instalación, tales como tuberías dentro de muro o fractura de yeso en cielos.

Para acceder a la garantía Ud. Debe ser el comprador original y presentar el reclamo, junto con su factura de compra, en el lugar donde efectuó la compra.

